

**Comuna Cristioru de Jos**

**Judetul Bihor**

**ANUNT**

**Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta  
al comunei Cristioru de Jos**

In urma adresei primite de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana al Judetului Bihor cu nr.1200325 din data 14.12.2020 , Comitetul Local al Comunei Cristioru de Jos va aduce la cunostiinta urmatoarele recomandari si masuri de prevenire a incendiilor in perioada sezonului rece :

Premergator sezonului rece si pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii si stingerii incendiilor este necesara:

- Verificarea instalatiilor de incalzire, repararea si curatarea sobelor si cosurilor pentru evacuarea fumului;
- Instruirea persoanelor care raspund de aprinderea si stingerea focurilor;
- Verificarea stingatoarelor, umplerea lor cu incarcatura de iarna sau protejarea acestora impotriva inghetului;
- Verificarea instalatiilor de alimentare cu pa si protejarea lor impotriva inghetului;
- Pregatirea uneltelor pentru deszapezirea drumurilor de acces la sursele de apa, la intrarile in cladiri si in depozite;
- Evitarea supraincalzirii sobelor, acestea prin caldura radiate putand aprinde obiectele din apropiere.

**Masuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la gospodariile populatiei:**

In perioada sezonului rece pericolul izbucnirii incendiilor datorate sistemelor si mijloacelor de incalzire utilizate in cladiri pentru mentinerea temperaturii mediului interior la un anumit nivel de confort necesar desfasurarii in conditii corespunzatoare a activitatii zilnice. Masuri ce trebuie luate in aceasta perioada;

1. Cosurile de fum vor fi obligatoriu verificate ,curatate si reparate de persoane specializate si autorizate. Aprinderea funinginii in interior la cosurile necuratate poate produceo temperature de 800-1000 C.
2. In podul casei cosul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea patrunde scantei ce pot fi surse de aprindere, daca in zona lui sunt materiale combustibile;
3. se interzice utilizarea sobelor defecte si a burlanelor metalice fisurate, a resursilor electrice improvizate, a instalatiilor electrice improvizate cu prize defecte si sigurante la tablourile electrice necalibrate;

4. se interzice uscarea lemnului pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei si lasarea nesupravegheata a focului ;
5. nu se incarca soba cu lemne inainte de culcare si nu se lasa arzatorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate;
6. amplasati in fata sobelor cu lemne o cutie metalica aceasta va asigura protectia fata de caderea accidentala, direct pe podea, a lemnului aprins, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni in contact;
7. cenusa si jaratecul vor fi depozitate in gropi speciale si se sting cu apa;
8. se interzice folosirea buteliilor de gaze lichfiate fara regulatori (ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate ori furtun de cauciuc fisurat;
9. se interzice cu desavarsire incercarea cu flacara a buteliei de gaze licheliate sau a instalatiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;
10. la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseste camera ;dupa care intotdeauna se aprinde mai intai chibritul si apoi se manevreaza robinetul de alimentare cu gaz;
11. se interzice folosirea afumatorilor improvizate in podurile cladirilor prin diferite metode ori amplasarea lor prin magazii , suri, remize, soproane sau langa materiale combustibile;
12. afumatoarele se confectioneaza din zidarii de caramida si se vor amplasa independent de celelalte constructii ;
13. caile de acces si accesul la sursele de apa se vor curata dezapada si gheata,asigurandu-se mentinerea permanent libera a acestora.

**In scopul prevenirii incendiilor provocate de copii - pe care frigul ii tine acum mai mult pe langa si in case - se vor respecta urmatoarele:**

- in incaperile in care exista sobe de incalzit sau gatit, lampi de gatit cu petrol si pentru iluminat, in stare de functionare, acestea nu se vor lasa la indemana copiilor nesupravegheati;
- copii nu trebuie lasati sa se joace cu focul (lampi, lumanari, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lasate la indemana lor;
- nu este permis accesul copiilor nesupravegheati in depozitele de furaje, sure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
- copii nu vor fi lasati sa foloseasca aparatele electrice de uz casnic (fiare de calcat, resouri, radiatoare etc.) sau aragazul decat in prezenta adultilor .

**Instalarea si folosirea sobelor cu si fara acumulare de caldura se va face astfel:**

- sobele de metal la distanta de 1 metru fata de peretii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde usor ;daca peretii din lemn sunt izolati, distanta poate fi de 70 cm.
- Izolarea se face prin captusirea peretelui cu caramizi asezate pe muchie, pe o suprafata care sa depaseasca cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticala si orizontala;

-sobele din metal nu se vor aseza direct pe pardoseala combustibila; daca inaltimea picioarelor de la soba depaseste 25 cm ele vor fi asezate pe un postament de caramida. Postamentul trebuie sa depaseasca perimetrul sobei; folosirea sobelor cu usi defecte este interzisa.

-nu este permis a se aprinde focul cu benzina sau alte lichide inflamabile, ori sa se arda lemne lungi, care nu permit inchiderea usii;

-sobele de caramida vor avea pe dusumea, in fata usii, o coala de tabla de 70 x 50 cm;

-nu este permis sa se aseze, la mai putin de 1 m fata de sobele metalice, la uscat haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

-focul in sobe nu trebuie lasat fara supraveghere, sau in grija copiilor;

-se va urmari ca sobele sa nu se incalzeasca peste masura, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;

-Cosurile si burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, intretinute si curatate periodic pentru a nu provoca incendii;

-Cele din caramida tencuite vor fi izolate fata de elementele combustibile ale planseelor, prin ingrosarea zidariei a cosurilor la 25 cm; in spatiul dintre cos si planseu se va introduce un strat de azbest.

-la trecerea prin acoperis se lasa o distanta de cel putin 10 cm intre fata exterioara a zidariei cosului si elementele combustibile ale acoperisului;

-nu este permis ca in cosuri sa fie incadrate elemente combustibile ale acoperisului, planseului;

-Cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5-0,8 m ;acestea vor fi permanent verificate si intretinute.

Respectand aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodarii de acest dusman care este INCENDIUL, cetatenii pot convietui in liniste ,fara grija ,ca viata si bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de flacari.

Consilier  
Jude Adriana Mirela